

TA3

Incollatrice automatica spray a doppio tavolo mobile, area di lavoro mm 1.600 x 450

Spray automatic gluing machine with twin sliding tables, working area mm 1.600 x 450

- Macchina per applicazione spray di adesivo a base acqua che si presta all'incollaggio di materiale in striscia, pannelli e particolari anche di forma irregolare
 - Tramite il collaudato sistema di spruzzatura HVLP è possibile stendere uno strato di adesivo a base acqua perfettamente atomizzato
 - Il materiale da incollare viene steso sulle due tavole porta pezzi
 - Mentre la macchina procede all'incollaggio su una delle due tavole l'altra può essere scaricata e caricata eliminando così i tempi morti
 - Il movimento della pistola spruzzatrice, sia longitudinalmente che trasversalmente, è ottenuto tramite motori
 - La velocità di movimento della pistola è regolabile e questo fa sì che l'adesivo venga steso nella quantità desiderata
 - Sistema di aspirazione sotto il piano di lavoro con una portata 3.600 metri cubi/ora
- The machine applying adhesive on strips cut material, panel and parts with irregular shapes
 - With the reliable spray system HVLP it is possible to apply a film of adhesive perfectly atomized
 - The material to be glued is placed on the two tables
 - While the machine proceeds to gluing on one of the two tables the other one can be unloaded and loaded eliminating so the waiting times
 - The movement of the spray gun is controlled by motors
 - The speed of movement of the gun is adjustable and this means that the adhesive is spread in the desired quantity
 - Suction system under the working table with capacity 3.600 cubic meters/hour

52

Caratteristiche tecniche	Technical specifications	
<ul style="list-style-type: none">▪ Dimensioni (L/P/H)▪ Peso▪ Alimentazione pneumatica▪ Alimentazione elettrica▪ Potenza assorbita▪ Portata sistema di aspirazione	<ul style="list-style-type: none">▪ Dimensions (L/P/H)▪ Weight▪ Air supply bar▪ Power supply▪ Power consumption▪ Flow aspiration system	<p>230 x 170 x 175 cm 398 Kg 6 bar 220/50 - 60 hz 1 phase (volt) 0,9 Kw 4.000 m³/h</p>

DRIVE
CONTROL
QUALITY



OVERMEC



Optional

- Selezione cicli macchina tramite pannello con touch screen.
- Easy to use touch screen panel interface.
- Pistola spray HVLP - mod. HV100
- HVLP spray gun - mod. HV100

